



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	82079 ARMARIO DE AÇO DESMONTÁVEL, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24/26, DE 02 PORTAS, COM REFORÇOS TIPO OMEGA INTERNOS EM CADA PORTA, NO SENTIDO VERTICAL, SOLDADOS A PONTO. 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE 50 EM 50 MM, POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS, SENDO UMA FIXA. PUXADORES EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR. PRATELEIRAS COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 25 KG, TAMANHO: ALTURA – 1,98 X LARGURA – 0,92 X PROFUNDIDADE – 0,40 MT, PINTURA ELETROSTÁTICA COM ANTI-FERRUGEM,+B239, NA COR CINZA. Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
002	125903 Armário, em aço, tipo roupeiro, 16 portas (4 divisoes na posicao horizontal e 4 divisoes na posicao vertical), dimensoes mínimas 1,24 x 1,97 x 0,41 (largura x altura x profundidade), podendo variar 5%. Portas com encaixo total nos vaos, com veneziana para ventilacao, total 16 portas. Confeccionadas em chapa de aço nº 26 de 0,45mm, com acabamento em pintura em tinta po epoxi com pre- tratamento antiferruginoso, na cor cinza claro. Cada porta deve conter 2 dobradicas internas e fechadura com chave. Pes em aço ou em polipropileno de alto impacto. Produto de acordo com nr-24. Garantia mínima de 01 ano. Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	8				
003	82080 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 04 (QUATRO) GAVETAS, TAMANHO: ALTURA – 1,33 X LARGURA – 0,47 X PROFUNDIDADE – 0,71 MT, CHAPA DE AÇO DE 26MM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM ANTI-FERRUGEM, PORTA ETIQUETA, PUXADOR CROMADO, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO, COR CINZA. Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
004	125904 Estante, em aço, aberta, com 6 prateleiras, com 40 regulagens de altura, confeccionados em chapa nº 18 e nº 26 de 1,20 e 0,60mm, dimensoes aproximadas de 920 x 300x 2000 mm (lxpxa), com variação de +/- 5%. Estrutura desmontavel, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil l de 30 x30mm, com dobras duplas nas laterais, dobras triplas nas frontais e posteriores, fundo e laterais com reforco em forma de x. Prateleiras em aço, regulaveis, capacidade mínima de 40 kg por prateleira, com espessura minima de 0,75 mm, com 3 dobras em todas as bordas e com reforco de aço em perfil u ao longo da largura, na parte inferior de cada prateleira. Reforco em x nas laterais e fundo que garantam estabilidade da estante. Parafusos de montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. Pintura eletrostatica em epoxi-po, contra ferrugem, na cor cinza claro. O produto devera ter laudos de conformidade que atestem conformidade com normas abnt especificas e vigentes. Garantia minima de 1 ano. Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	30				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 25/06/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

Folha: 0002

Data: 25/06/2012

Licitação nº: 355 /2012

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
005	125905 Cadeira, giratoria, com bracos regulaveis, espaldar médio, com assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de cfc, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura minima de 450 mm e profundidade minima de 440mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliester.. Espuma em poliuretano flexivel , isento de cfc, alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 440mm e altura minima de 520mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo injetado em liga de aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aço. Acabamento de superficie pintada eletrostaticamente em epoxi po revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Mecanismo com comandos que permitem na mesma alavanca a regulagem da altura e o bloqueio, no minimo em 03 posicoes, do sistema tipo relax com ajuste de tensao atraves de manipulo sob o assento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com curso minimo de 90 mm, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima de 120 mm e espessura minima de 30 mm ou com pecas de uniao entre assento e encosto produzidas em aço abnt 1008/1020, com espessura de 2mm e com dois reforcos internos em aço tubular. Pistoes a gas para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550 classe 4, fixados ao tubo central atraves de porca rapida. Capa telescopica com elementos, injetada em polipropileno texturizado. Base com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema mig em aço tubular 25x25x1,50 mm ou chapas estampadas com acabamento de superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso	Perm.	UND	50				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 25/06/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

Folha: 0003

Data: 25/06/2012

Licitação nº: 355 /2012

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent	
	<p>(fosfatizado), revestindo totalmente a base com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistencia a abrasao dos calçados e produtos quimicos. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aço que possibilita acoplamento facil e seguro a base.com acabamento em poliuretano pu dando maior resistencia ao piso duro. Bracos em formato "t" com alma de aço estrutural revestido em poliuretano ou poliuretano texturizado. Dimensoes externas minimas 240 x 80 mm. Suporte do apoia-braco regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de no minimo 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Regulagem vertical com minimo de 3 estagios, com o curso minimo de 50mm, e regulagem de abertura lateral. Cadeira revestida em couro ecologico preto. O produto deve estar em conformidade com a norma abnt nbr 13962:2006, comprovado atraves de certificado de conformidade de produto da abnt (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 1 ano. Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central</p>								
006	125906	Cadeira, giratória, sem braços, com espaldar médio, com assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de cfc, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura minima de 450 mm e profundidade minima de 440mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliester.. Espuma em poliuretano flexivel , isento de cfc, alta resiliencia, alta	Perm.	UND	50				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 25/06/2012</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 440mm e altura minima de 520mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo injetado em liga de aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aço. Acabamento de superficie pintada eletrostaticamente em epoxi po revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Mecanismo com comandos que permitem na mesma alavanca a regulagem da altura e o bloqueio, no minimo em 03 posicoes, do sistema tipo relax com ajuste de tensao atraves de manipulo sob o assento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com curso minimo de 90 mm, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima de 120 mm e espessura minima de 30 mm ou com pecas de uniao entre assento e encosto produzidas em aço abnt 1008/1020, com espessura de 2mm e com dois reforcos internos em aço tubular. Pistoes a gas para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550 classe 4, fixados ao tubo central atraves de porca rapida. Capa telescopica com elementos, injetada em polipropileno texturizado. Base com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema mig em aço tubular 25x25x1,50 mm ou chapas estampadas com acabamento de superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistencia a abrasao dos calçados e produtos quimicos. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aço que possibilita acoplamento facil e seguro a base.com acabamento em poliuretano pu dando maior</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 25/06/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>resistencia ao piso duro. Bracos em formato "t" com alma de aço estrutural revestido em poliuretano ou poliuretano texturizado. Dimensoes externas minimas 240 x 80 mm. Suporte do apoia-braco regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de no minimo 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Regulagem vertical com minimo de 3 estagios, com o curso minimo de 50mm, e regulagem de abertura lateral. Cadeira revestida em couro ecologico preto. O produto deve estar em conformidade com a norma abnt nbr 13962:2006, comprovado atraves de certificado de conformidade de produto da abnt (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 1 ano. Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central</p>							
007	<p>125907 Cadeira, fixa, sem bracos, espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistencia indeformavel com formato anatomico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatomica, moldada em poliuretano flexivel de alta resiliencia, densidade entre 55 a 60 kg/m3, tipo ecologico, isento de cfc, com espessura de 45 mm no encosto e 55 mm no assento, com revestimento em vinil na cor padrao da unidade. Dimensoes do assento de 410 mm de largura por 420 mm de profundidade e encosto com 410 mm de largura por 360 mm de altura, podendo variar +/- 5%, contra encosto com capa de protecao em polipropileno de alta resistencia, perfil de pvc do tipo (macho e femea) anti-impacto para total protecao das bordas da cadeira. Assento e encosto separados por tubo de aço oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm sae 1010/1020 , fosfatizado e pintado com tinta po epoxi, base fixa com 4 pes confeccionados em tubo de aço redondo 1 x 2,25 mm sae 1045, fosfatizado e pintado com tinta epoxi, cadeira montada com porcas garras 9 mm em aço zincado, parafuso sextavado com acabamento zincado preto e arruelas de pressao de ¼ zincado preto. Todo material em aço e desengraxado com produtos alcalinos com aplicacao de fosfato de ferro p/ melhor aderencia da tinta, soldados com solda eletrônica tipo mig e pintados com tinta epoxi po na cor preta. O produto deve estar em conformidade com a nr-17, do ministerio do trabalho, e normas abnt vigentes.garantia minima de 1 ano. Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central</p>	Perm.	UND	300				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 25/06/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
008	82059 BANCO PARA LABORATORIO, ALTURA 70 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, CROMADA, COM APOIO PARA PÉS, ASSENTO EM ESPUMA INJETADA (ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR CINZA , 04 PÉS. Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	300				
009	82069 MESA de escritorio, dimensoes minimas de 1200 x 700 x 740mm, com 02 gavetas, com chaves e puxadores metalicos, tampo em madeira aglomerada, revestido em laminado melaminico na cor padrao da unidade, com espessura minima de 25mm, painel frontal com no minimo de 20mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metalica retangular de 30x70mm, pintada em epoxi po pelo sistema eletrostatico, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, passagem de fiacao horizontal atraves de calha fixa entre o tampo e painel frontal e passagem de fiacao vertical atraves de calhas removiveis, ambos saindo do tampo com furacao direita e esquerda. Lote 003 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
010	82066 MESA PARA MICROCOMPUTADOR, TIPO RACK, COM TECLADO RETRATIL E SUPORTE PARA CPU, DIMENSOES MINIMAS DE 1000 X 600 X 740 mm, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 mm, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180°, ESTRUTURA METALICA DE SECCAO RETANGULAR 30X70MM, PINTADA EM EPOXI-PO NA COR CINZA E BORDAS LATERAIS EM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. Lote 003 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	25				
011	50840 MESA DE REUNIAO, REDONDA, DIMENSOES MINIMAS DE 1200 X 740 MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM BORDAS EM PVC 180° GRAUS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR cinza, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ESTRUTURA METALICA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTI-FERRUFINOSO E PINTURA EPOXI-PO.	Perm.	UND	30				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 25/06/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	Lote 003 - DESTINO: Almoxarifado Central							
012	82093 BEBEDOURO, elétrico, para garrafo de água mineral de 20 (vinte) litros, - Tipo coluna, - Capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 2,5 litros - Gabinete totalmente confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em pó a base de epóxi - Duas torneiras de fácil manuseio (natural e gelada) em plástico de alta resistência - Tubulações em cobre externas ao reservatório, - Reservatórios e dutos em materiais 100% não tóxicos - Compressor silencioso de alto desempenho e consumo não superior a 195 watts/h - Não usar como elemento de refrigeração gás CFC - Tensão de 220 volts Dimensões do gabinete: - Altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm, - Largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm, - Profundidade mínima de 270 mm e máxima de 350mm. - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO. - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. Lote 004 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	20				
013	82092 BEBEDOURO, elétrico, tipo pressão, uma pia, 220 volts. Com as seguintes características: - Gabinete, totalmente, confeccionado em aço inoxidável; - Uma pia em aço inoxidável; - Duas torneiras (uma para copo e uma para boca), com regulagem de jato d'água; - Reservatório para água em aço inoxidável, com serpentina; - Filtro com carvão ativado, embutido; - Compressor silencioso e econômico, que não use como elemento de refrigeração o gás CFC; - Dimensões mínimas de 950 mm (altura) x 300 mm (largura) x 280 mm (profundidade); - Tensão 220 volts; - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1/1998 e selo INMETRO; - Garantia mínima do fabricante 1 (um) ano prestada no Estado da Bahia Lote 004 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	30				
014	82094 REFRIGERADOR, COMPACTO (TIPO FRIGOBAR), CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA MÍNIMA DE 80 LITROS, CONGELADOR, COM PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO PARA LEGUMES, PORTA REVERSÍVEL, TENSÃO 220 VOLTS, CERTIFICADO COM SELO PROCEL INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. Lote 004 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	20				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 25/06/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

Folha: 0008

Data: 25/06/2012

Licitação nº: 355 /2012

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
015	109214 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	40				
016	109215 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	20				
017	109216 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
018	125908 Condicionador, de ar, split, de parede, capacidade de refrigeração mínima de 36.000 btu/h, ciclo frio, tensão 220 volts, baixo nível de ruído, com controle remoto. O produto deverá ser fornecido com o novo padrão de plugue conforme norma da abnt vigente, selo a inmetro e certificado com o selo procel de eficiência energética tipo a, nome do produto, nome ou marca do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima de 1 ano prestada na região sudoeste do estado da bahia, com distância máxima de 300km da unidade. Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	40				
019	125909 Condicionador, de ar, split, de parede, capacidade de refrigeração mínima de 48.000 btu/h, ciclo frio, tensão 220 volts, baixo nível de ruído, com controle remoto. O produto deverá ser fornecido com o novo padrão de plugue conforme norma da abnt vigente, selo a inmetro e certificado com o selo procel de eficiência energética tipo a, nome do produto, nome ou marca do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima de 1 ano prestada na região sudoeste do estado da bahia, com distância máxima de 300km da unidade. Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	10				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 25/06/2012</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente (Móveis para Escritório)

Unid. Requisiteantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
020	82098 FORNO, microondas, capacidade total minima 27 litros, painel de controle eletronico de facil manuseio, funcoes descongelamento e cozimento pre-programado, prato giratorio, niveis de potencia, relógio, trava de segurança, tecla inicio rapido, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Lote 006 - DESTINO: Almoxarifado Central	Perm.	UND	10				

Observação:

1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

2. A entrega será parcelada, mediante a realização do empenho.

3. A validade mínima da proposta será de 180 (cento e oitenta) dias.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___	Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
10/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista				Catálogo	Data 25/06/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL