

						
<b>Licitação : PP006/2014</b> <b>Data e Hora da Entrega das Propostas: 04/11/2014 - 08:30</b> <b>Grupo :030-Equipamentos e Componentes de Informática</b>						
<b>Órgão/Entidade : SECRETARIA DA EDUCACAO</b> <b>Unidade Licitação : UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE</b>						
<b>51.10.00.00050005-4 - ALICATE, decapador de fios e cabos, uso profissional, corte multifuncao, facas em aco carbono, 03 laminas ajustaveis, ajuste no corpo da ferramenta, para flat wires (info - celular - audio), cabo coaxial (TV coletivas etc), fio par trancado (telefonica), fio liso (instalacoes eletricas), cabo de microfone (shieldado), cabo de alto falantes (som automotivo), fios diversos ate 08 AWG (eletrica pesada). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</b>						
<b>Nº</b> 1	<b>UF:</b> Un	<b>Qtde:</b> 6,00	<b>Preço Unitário:</b>	<b>Preço Total:</b>	<b>Marca/Modelo:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>51.10.00.00123483-8 - ALICATE, Punch Down, em ferro com cabos plasticos, para insercao cabos UTP CAT. 5, tomadas HY-324. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</b>						
<b>Nº</b> 2	<b>UF:</b> Un	<b>Qtde:</b> 6,00	<b>Preço Unitário:</b>	<b>Preço Total:</b>	<b>Marca/Modelo:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>58.30.00.00112373-4 - CAIXA, de som, subwoofer 2.1, 20 RMS de potencia, conexao de entrada 1 x rca estereo, impedancia de entrada: 47k ohms potencia maxima: 20 RMS resposta de frequencia do satellite: 150hz 20khz resposta de frequencia do subwoofer: 20hz 150hz alto-falante satellites: 3" em 4 ohms alto-falante subwoofer: 4" em 4 ohms voltagem de entrada: 110v ac dimensoes do satellites: 14,5 x 9,6 x 8,8 cm dimensoes do subwoofer: 23,5 x 22,9 x 14,5 cm compativel pc / notebook / eletronicos / portateis.</b>						
<b>Nº</b> 3	<b>UF:</b> Un	<b>Qtde:</b> 40,00	<b>Preço Unitário:</b>	<b>Preço Total:</b>	<b>Marca/Modelo:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>59.15.00.00127766-9 - FILTRO, de linha, Bivolt. minimo de 6 tomadas, com rebaixo e superficie protetora, com 2 polos e terra, conforme padrao da NBR-14136. Devem permitir a remocao e introducao dos plugues, evitando que se separem das tomadas durante utilizacao, minimo de1,30m, botao liga/deslida Embutido diretamente no filtro, com indicacao luminosa, com fusiveis, com filtros eletronicos, 10 A, De cobre ou liga de cobre, Indicado para informatica. O produto devera exibir, de forma nitida, nome e marca do fabricante, a tensao e a corrente maxima, conforme Portaria 27/00 do Inmetro.</b>						
<b>Nº</b> 4	<b>UF:</b> Un	<b>Qtde:</b> 40,00	<b>Preço Unitário:</b>	<b>Preço Total:</b>	<b>Marca/Modelo:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>59.35.00.00117500-9 - CONECTOR, eletrico, de encaixe RJ-45, macho, CAT 5e EIA/TIA, fabricado em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns</b>						
<b>Nº</b> 5	<b>UF:</b> Un	<b>Qtde:</b> 3000,00	<b>Preço Unitário:</b>	<b>Preço Total:</b>	<b>Marca/Modelo:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>59.35.00.00118142-4 - ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue(macho) no novo padrao(2P + T), lado tomada(femea) no padrao antigo (2P + T), para pinos redondos e chatos, corrente 10 A, para tensao entre 100 e 250 VCA. Fabricado conforme normas vigentes da ABNT e Inmetro, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro</b>						
<b>Nº</b> 6	<b>UF:</b> Un	<b>Qtde:</b> 50,00	<b>Preço Unitário:</b>	<b>Preço Total:</b>	<b>Marca/Modelo:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>59.35.00.00118144-0 - ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue(macho) no padrao antigo com pinos redondos, lado tomada(femea) no padrao novo (2P + T), corrente 10 A, para tensao entre 100 e 250 VCA, Fabricado conforme normas vigentes da ABNT e Inmetro, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro</b>						
<b>Nº</b> 7	<b>UF:</b> Un	<b>Qtde:</b> 30,00	<b>Preço Unitário:</b>	<b>Preço Total:</b>	<b>Marca/Modelo:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>

59.35.00.00120384-3 - ADAPTADOR, elétrico, macho/fêmea, lado plugue (macho) no padrão novo (2P + T) pinos redondos, lado tomada (fêmea) no padrão antigo, pinos chatos, corrente 20A, para tensão entre 100 e 250 VCA, fabricado conforme normas vigentes da ABNT e Inmetro, com selo de identificação da conformidade e logomarca do Inmetro.

Nº 8	UF: Un	Qtde: 30,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
---------	-----------	----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

59.35.00.00127753-7 - CONECTOR, Fêmea, RJ-45, CAT 5E EIA/TIA, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns, contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interno, protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal removível, terminação do tipo 110 IDC estanhados para proteção contra oxidação, permite inserção de condutores de 22 a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo em até 180 graus, Compatível com RJ11; keystone compatível para as terminações T-568A e T-568B. - Deverá ter as seguintes certificações: ISO9001/ISO14001, ETL 4 conexões e ETL Verified. - Deverá atender as seguintes Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; ISO/IEC 11801; NBR 14565; FCC parte 68. Este produto deverá estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS de acordo com as medidas restritivas ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e fazer uso do selo verde em suas embalagens.

Nº 9	UF: Un	Qtde: 1000,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
---------	-----------	------------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

61.10.00.00123122-7 - ESTABILIZADOR, de tensão, potência nominal mínima 1000 VA, tensão de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com as seguintes características: - Tensão de saída 115 volts; - Rendimento com carga nominal maior ou igual a 90%; - Variação de tensão de entrada +/- 15% para tensão nominal de 115 Volts; - Tempo de resposta de estabilização: máximo de 3 ciclos de rede; - Frequência nominal de 60 Hz; - Variação da regulação de saída +/- 6%; - Número de tomadas de saída: mínimo de 4; - Distorção harmônica: zero; - Atender a NBR 14373; - Certificação INMETRO; - Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante; Garantia de 1 ano.

Nº 10	UF: Un	Qtde: 100,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
----------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

61.35.00.00108518-2 - PILHA, de lítio, 3 volts, modelo CR2032. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

Nº 11	UF: Un	Qtde: 100,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
----------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

61.45.00.00137035-9 - CABO, de força, para computador, no novo padrão Brasileiro NBR 14136, 10A, comprimento 1,5 a 2,0 metros.

Nº 12	UF: Un	Qtde: 30,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
----------	-----------	----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

61.45.00.00137314-5 - CABO, de vídeo, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento mínimo 20 (vinte) metros.

Nº 13	UF: Un	Qtde: 20,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
----------	-----------	----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

70.10.00.00137360-9 - MONITOR, de vídeo, colorido, LED, Resolução 1600 X 900 pixels, tela de, no mínimo, 20", Conector VGA, DVI-D Pixel Pitch não superior a 0,297 mm, Contraste não inferior a 500:1, Brilho não inferior a 200 cd/m<sup>2</sup>, Suportar 16,2 milhões de cores; Tempo de resposta não superior a 5 ms; Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; Garantia do fabricante do equipamento de no mínimo 3 anos de "on site"; caso o licitante seja revenda autorizada, apresentar em sua proposta o "partnumber" do serviço proposto ou a declaração do fabricante autorizando a oferta de serviço; Garantir atendimento técnico "on site" e reparo no caso de falha do equipamento ou substituição por outro com estas especificações, em perfeito estado de funcionamento em até 48 horas úteis. Atendimento técnico por equipe de profissionais certificada pelo próprio fabricante, devidamente comprovado através de certificado de treinamento emitido pelo próprio fabricante.

Nº 14	UF: Un	Qtde: 50,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
----------	-----------	----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

70.15.00.00055964-4 - TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT-2, conector PS/2 (mini-Din) - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector PS/2 com capa plástica na cor roxa

(aderente ao padrão PC98) - Construído em plástico de cor única - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contém as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tátil; - Curso de acionamento mínimo de 3,5 milímetros; - Distância entre teclas de no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
15	Un	30,00				

70.15.00.00060596-4 - ADAPTADOR, de rede, sem fio padrão (wireless), padrão 802.11g (Wi-Fi), em dispositivo, portátil, com conector USB tipo pendrive, com antena integrada, segurança WEP 64/128 e WPA. - Adaptador tipo pendrive com interface de rede Wi-Fi com conector USB 2.0; - Atender aos padrões IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; - Implementar segurança de dados com criptografia WEP de 64 / 128 bits e WPA; - Aderente aos esquemas de modulação DBPSK, DQPSK, CCK, e OFDM; - Alcance de até 100 metros "In-door" e até 400 metros "Out-door" indicado pelo fabricante.; - Antena interna integrada; - Intervalo de Frequência: 2.4 - 2.497 GHz; - Suportar rede local em modo Ad-Hoc (Ponto a Ponto sem Access Point); - Suportar modo estruturado (Comunicações de redes com fio via Access Point com Roaming); - Possuir LED indicativo de Link e Atividade; - Método de acesso CSMA/CA; - Incluir ser fornecido com todo o software necessário ao funcionamento de acordo com os padrões de segurança e comunicação de dados exigidos, em CD original do fabricante. - Deve ser integralmente compatível com Windows XP - Alimentado exclusivamente pelo conector USB; - Possuir tampa para conector USB. - Embalagem original de fábrica inviolada. - Garantia integral de no mínimo 1 ano dada pelo fabricante.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
16	Un	5,00				

70.15.00.00062742-9 - GABINETE, full ATX, torre, 4 baias externas 5 1/4, 1 baia ext 3 1/2, 2 baias int. 3 1/2, 2 USB frontais, fonte ATX12V 110 / 220, 500 W com conector de 20 pinos + conector de 4 pinos para processador Pentium 4 e compatíveis. - Tipo torre padrão full ATX. - Mínimo de 4 baias de acesso externo para periféricos de 5,1/4 pol. - Mínimo de 1 baia de acesso externo para periféricos de 3, 1/2 pol. - Mínimo de 2 baias internas de 3,1/2 pol. - 2 conectores USB frontais. - Fonte de alimentação atendendo integralmente ao padrão ATX12V com tensão de entrada selecionável de 110/220 V +/- 10 %, com potência nominal de 500 W com conector ATX padrão de 20 pinos (ou 24 pinos com fornecimento de conversor 24 para 20) e conector 4 pinos para P4, com cabo de alimentação 2P+T padrão. - Mínimo de 4 conectores de alimentação para HD/CD derivados no máximo 2 a 2. - Mínimo de 1 conector de alimentação para diskette de 3,1/2 pol. - Botões de power / off e reset. - Indicadores luminosos para micro ligado e acesso a disco. - Pintura externa das tampas em epóxi preto, branco, bege ou gelo. - Cor semelhante para frente e tampas - Sistema de fixação individual com parafusos para cada placa PCI interna a hospedar. - Gabinete confeccionado com chapa com espessura mínima de 0,6 mm, com proteção contra ferrugem e tratamento anti-cortante. - Furacão nas tampas laterais para ventilação. - Incluir tunel de ventilação para cooler. - Deve vir acompanhado de kit de parafusos e espaçadores atendendo ao padrão de montagem full ATX. - Deve permitir a montagem de placas mini-ATX. - Instruções para montagem e documentação de conexões em português - Garantia mínima de 01 ano para fonte e gabinete.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
17	Un	20,00				

70.15.00.00062779-8 - TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construído em termoplástico de cor única - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contém as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tátil; - Curso de acionamento mínimo de 3,5 milímetros; - Distância entre teclas de no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
18	Un	180,00				

70.15.00.00063991-5 - MOUSE, óptico, 800 DPI, padrão USB, 2 botões mais botão scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux - Resolução mínima 800 dpi. - Tecnologia de sensor óptico sem esfera - Conector USB. - 2 (dois) botões. - Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automática, selecionável por clique na roda de rolagem. - Corpo ergonômico, tamanho normal (não será aceito mini mouse), desenho simétrico para uso por destros e canhotos. - Compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 98 e Linux. - Instruções de operação e instalação em português. - Garantia mínima de 6 meses.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
19	Un	180,00				
70.15.00.00068021-4 - MOUSE, optico, padrao PS/2, 800 dpi, 2 botoes mais botao scroll, ergonomico, tamanho normal, compativel com Windows e Linux, - Tecnologia de sensor optico sem esfera - Conector tipo PS/2 aderente ao padrao de cores PC98. - Resolucao minima 800 dpi. - 2 (dois) botoes. - Roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e automatica, selecionavel por click na roda de rolagem. - Compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98. - Compatibilidade com Linux. - Corpo ergonomico, tamanho normal (nao sera aceito mini mouse), desenho simetrico para uso por destros e canhotos. - Garantia do fabricante minima de 01(um) ano. - Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e instrucoes de operacao e instalacao em portgues.						
20	Un	30,00				
70.15.00.00103652-1 - KIT, localizador de cabos de rede (UTP), cabos para telefonia, gerador de tom, ponteira indutiva, estojo, bateria. - 04 pares e de cabos para telefonia. - 01 (um) gerador de tom - 01 (uma) ponteira indutiva - Estojo de protecao - Bateria inclusa						
21	Un	4,00				
70.15.00.00124869-3 - MEMORIA DDR2, Capacidade 4096 MB, Frequência de trabalho 1066 MHz, PC8500, Latência de CAS 5 ms, 200 pinos, Dual channel, Dissipador integrado						
22	Un	40,00				
70.15.00.00125027-2 - GRAVADOR, de DVD e CD, interno, altura full, dual layer, interface SATA, buffer 2MB, gravação de DVD +/-R a 16x, CD 40x, CDRW 24x, com software, garantia 1 ano. - Unidade de altura full para montagem interna.; - Acionamento por bandeja (tray) ejetável.; - Interface SATA.; - Buffer de no mínimo 2MB.; - Com tecnologia de prevençao ao esvaziamento de buffer.; - Gravação de DVD dual-layer.; - Gravação de DVD +/-R a no mínimo 16x.; - Gravação de CD-R a no mínimo 40x.; - Gravação CD-RW a no mínimo 24x.; - Incluir software de gravação e CD com licença perpétua (não trial, sem expiração) compatível com PC. - Incluir parafusos para fixação. - Garantia 1 ano.						
23	Un	60,00				
70.15.00.00126568-7 - LEITOR, de cartao de memoria, universal, externo, portatil, compativel com SD/SDHC, CF 1/2, MS/MS Pro/Duo, XD, SM, MMC 1/2, MD. - Unidade externa e portatil. - Leitura e gravacao de cartoes de memoria padroes SDHC, Compct Flash 1, Compct Flash 2, Micro Drive, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memori Stick Pro Duo, XD Pictury Card, Secure Digital, Smart Media, Multi Media Card 1, Multi Media Card 2; - Compativel com USB; - Leitura rapida minima de 1.3 Mbps; - Indicador luminoso; - Suportar Windows 2000/Vista/7; - Garantia minima 3 meses.						
24	Un	5,00				
70.15.00.00127236-5 - PLACA, de video, padrao PCI-Express x16, 1024 MB DDR2, 128 bits, clock 550 MHz, DirectX 10, com ventilador, garantia 1 ano. - Possuir ventilador acoplado.; - Core Clock 550 MHz.; - Certificada para DirectX 10.; - 1 porta Dual-link DVI, 1 porta VGA, 1porta HDMI.; - Compativel com HDCP.; - Memoria interface de 128 bits.; - Suportar resolucao maxima de 2560 x 1600 pixels.; - 1024 MB (1GB) de memória DDR2.; - Interface PCI Express x16.; - Garantia 1 ano.						
25	Un	30,00				
70.15.00.00127920-3 - MEMORIA, DDR3, 1600 MHZ (PC3 12800), Capacity 4GB (1 x 4GB), Cas Latency 9, Timing 9-9-9-24, Voltage 1.5v						
26	Un	80,00				
70.15.00.00127924-6 - PROCESSADOR, arquitetura x86-64, nucleo quadruplo, com 32nm, soquete LGA1155, clock minimo de 2,4 GHz, cache L3 não inferior a 6mb, GPU integrado com suporte a Directx 10.1 ou superior e 6 motores graficos. Controlador de memória integrado suportando memórias DDR3 no modo de dois canais,						

Controlador PCI Express 2.0 integrado, suporte a Tecnologia Turbo Boost, Tecnologia de Virtualização, Tecnologia Intel EM64T, acompanhar cooler do fabricante, Garantia mínima de 1 ano.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
27	Un	50,00				

70.15.00.00129037-1 - PLACA, de rede padrao Ethernet 10/100Base-TX, interface PCI-Express, compativel com padroes IEEE 802.3, 802.3x, 802.3u, 802.1Q, para Microcomputador tipo PC, devera ser fornecido drivers do dispositivo em mídia de CD. Declaracao do fabricante, indicando a sua rede de assistencia tecnica autorizada e prazo de garantia para peças 12 (doze) meses;

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
28	Un	30,00				

70.15.00.00137139-8 - FONTE, de alimentacao, chaveada, padrao ATX 12V, 800W, 110/220V, conectores de alimentacao: 2 PCI-E / 6, 1 PCI-E /8, 4 SATA, garantia 1 ano. - Dimensoes padrao ATX.; - Potencia de pico maior ou igual a 800W.; - Tensao de entrada 110/220 VAC /- 10%.; - Frequencia de entrada 50-60 Hz.; - Contendo pelo menos 2 conectores PCI-E de 6 pinos, 1 conector PCI-E de 8 pinos e 4 conectores SATA.; - Garantia integral por um ano.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
29	Un	100,00				

70.15.00.00141255-8 - CABO, de rede, CAT 5E, comprimento 305 metros, cor azul. Cabo de 4 pares CAT 5E trancados compostos por condutores solidos de cobre, 24AWG, capa externa em PVC nao propagante a chama, com marcacao sequencial metrica decrescente (305 - 001m), nas opcoes CM, CMR e LSZH. O produto devera estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Para utilizacao em cabeamento estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444. Deve atender as seguintes certificacoes: UL Verified E257905; ETL Verified J99029130; ETL 4 conexoes 3075278-003; ISO 9001/ISO14001 A1969/A10659; Anatel 0036-08-0256. Deverao ser apresentados as certificacoes e amostra.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
30	Cx	50,00				

70.15.11.00023578-4 - PLACA mae com a especificacao abaixo discriminada: CPU: - Tipo de soquete: LGA 1155 - Tipo de CPU: Core i7 / i5 / i3 (LGA1155) Chipsets: - North Bridge: Intel Z77 Memória: - Número de Slots de Memória: 4 x 240pin - Memória padrao: DDR3 2667 (OC) / 2400(OC) / 2133 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 - Maximo de memória suportada: 32GB - Canal Suportado: Dual Channel Slots de expansao: - 2 x PCI Express x16 3,0 - 1 x slot PCIe 2.0 x16 - PCI\_E7 suporta até PCIe x4 2,0 - 4 x PCI Express x1 Dispositivos de armazenamento: - 4 x SATA 3Gb / s - 2 x SATA 6Gb / s - SATA RAID 0/1/5/10 Audio Onboard: - Chipset Audio: Realtek ALC892 - 8 x Canais de Audio Onboard LAN: - LAN Chipset: Realtek 8111E - Max LAN Velocidade: 10/100/1000 Mbps Portas painel traseiro: - 1 x PS / 2 para teclado / mouse porto - D-Sub + DVI - 1 x HDMI - 4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 - 1 x Optical, 1 x Coaxial - 6 x Portas de audio Internal I / O Conectores: - 2 x USB 3.0 + 6 x USB 2.0 - ATX 24-Pin conector de energia - 1 x ATX de 8 pinos 12V - 4 x conectores FAN - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector de porta serial - 1 x TPM Módulo conector - 1 x conector de audio do painel frontal - 1 x conector de painel frontal - 1 x Chassis Intrusion conector Especificações Físicas: - Form Factor: ATX - Pin Alimentacao: 24 Pin.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
31	Un	50,00				

70.15.11.00034982-8 - FONTE de alimentacao, padrao ATX12V, dimensoes padrao ATX compativel com gabinete Slim, nas dimensoes 6,5cm X 17,5cm X 8,5cm, potencia Real minima de 250W, minimo 2 conectores SATA, minimo 2 conectores de 4 pinos, minimo 1 conector de 4 pinos(pequeno), 1 conector ATX 24 pinos(P1), 1 conector ATX de 12V-4 pinos(P2), Tensao de entrada de 100V / 220V (Bivolt - Selecao Automatica) com tolerancia de +/- 10%, Frequencia 50 ~ 60Hz; Ventilador exaustor dimensionado para suportar a dissipacao da potencia maxima fornecida. Garantia minima de 1 ano.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
32	Un	50,00				

70.25.00.00099287-9 - DISCO, rigido (HD), interface SATA 3Gb/s (SATA-2), capacidade 1 terabyte, buffer 32 MB, 7200 rpm, tma 9 ms, com cabos logico e de alimentacao.

Nº	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
33	Un	100,00				

70.25.00.00126670-5 - GAVETA, externa, para HD SATA 3.5 pol., interfaces USB 2.0 e e-SATA com cabos, garantia 1 ano. - Externa.; - Portatil.; - Para HD padrão SATA tamanho de 3,5 pol.; - Interfaces externas USB 2.0 e e-SATA.; - Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7.; - Fonte de alimentação com voltagem automática.; - Incluir 1 Cabo padrao e-SATA e 1 cabo padrao USB 2.0. - Garantia de 1 ano.						
Nº 34	UF: Un	Qtde: 5,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
70.25.00.00137676-4 - DISCO, rígido, externo, USB 3.0, HD interno padrao SATA 2.5 pol, capacidade 1 TB, com cabo USB e 1 ano de garantia. - HD Externo; - Interface USB 3.0; - Disco Interno padrao SATA de 2.5 polegadas; - Capacidade minima de 1 TB						
Nº 35	UF: Un	Qtde: 10,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
70.25.00.00147447-2 - GAVETA, Case para Hd de 2.5 polegadas que suporta HDs de ate 1 TB (HD de 9,5mm); Compativel com SATA 1 e SATA 2; Conexao USB 3.0 (compativel com USB 2.0 e USB 1.1); Velocidade de transferencia: ate 5 Gbps; Compativel com: Windows XP /Vista / 7 /8 e Mac OS X 10.8 e superiores; Dimensoes aproximadas (+- 10%): 125mm x 76mm x 13mm; com 01 Cabo USB 3.0.						
Nº 36	UF: Un	Qtde: 5,00	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:

**Dados do Fornecedor**

Razão Social / Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Validade da Proposta:

Garantia:

Assistência Técnica:

Assinatura  
e Carimbo:

Observações para o PCT: CONSULTAR EDITAL

Apresentar Amostra: Não é necessário apresentar Amostra ou Catálogo

**Fechar**