

PCT

Licitação: PE001/2019

Data e Hora da Entrega das Propostas: 17/07/2019 - 08:45

Grupo: 34 - MAQUINARIA PARA TRABALHAR METAL

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

34.39.00.00038889-0 - SOLDA, de estanho, liga 60/40. Embalagem: rolo com 100 metros, com peso 500 g, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..						
Nº: 1	UF: RI	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
34.39.00.00131881-0 - FERRO, de solda, potencia de 60 W, tensao de 220VAC, temperatura com capacidade maxima nao inferior a 430°C, tempo de aquecimento maximo de 60 s, cabo de 1,5 m certificado pelo INMETRO, com ponteira de longa durabilidade e descanso para o ferro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..						
Nº: 2	UF: Un	Qtde: 2	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.10.00.00153956-6 - ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal minima 300 VA, tensao de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com as seguintes caracteristicas: - Tensao de saida 115 volts; - Rendimento com carga nominal maior ou igual a 90%; - Variacao de tensao de entrada +/- 15% para tensao nominal de (115 e 220 volts) - Tempo de resposta de estabilizacao: maximo de 3 ciclos de rede; - Variacao da regulacao de saida +/- 6%; - Frequencia nominal 60Hz; - Numero de tomadas: minimo de 4; - Distorcao harmonica: zero; Possuir porta fusivel externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusivel, no qual, a amperagem devera ser compativel com o equipamento As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia minima de 12 mesas, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas NBR vigentes e selo de conformidade do INMETRO.						
Nº: 3	UF: Un	Qtde: 30	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.10.00.00158307-7 - ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal minima 1000 VA, tensao de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com as seguintes caracteristicas: - Tensao de saida 115 volts; - Variacao de tensao de entrada +/- 15% para tensao nominal de 115 Volts; - Tempo de resposta de estabilizacao: maximo de 3 ciclos de rede; - Frequencia nominal de 60 hz; - Variacao da regulacao de saida +/- 6%; - Numero de tomadas de saida: minimo de 4; - Distorcao harmonica: zero; Possuir porta fusivel externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusivel, no qual, a amperagem deverá ser compatível com o equipamento As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia minima de 12 mesas, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº: 4	UF: Un	Qtde: 10	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.35.00.00129843-7 - PILHA, alcalina, 9 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..						
Nº: 5	UF: Un	Qtde: 10	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.35.00.00157626-7 - BATERIA, de lithium, 3 volts, modelo CR 2032. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA..						
Nº: 6	UF: Un	Qtde: 100	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
66.25.00.00159700-0 - MULTIMETRO, digital, portatil, com aviso sonoro e teste de transistor, visor LCD, tensao ac, tensao DC, corrente, resistencia, teste de transistor, de diodos e de continuidade com sinal sonoro, deve apresentar leitura maxima de 1999. Alimentacao: 01 bateria de 9V. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s)..						
Nº: 7	UF: Un	Qtde: 2	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
70.15.00.00048616-7 - CABO, USB conectores Am / Bm, comprimento 1,80 m..						
Nº: 8	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
70.15.00.00103414-6 - KIT, de ferramentas, para uso em equipamentos de informatica , com bolsa, contendo as seguintes pecas: - 01 chave philips nº 0; - 01 chave philips nº 1; - 01 chave de fenda 1/4"; - 01 chave de fenda 3/16"; - 01 chave de porca; - 01 tubo em material plastico transparente, com tampa, para pecas diversas; - 01 pinca anti-estatica de 3 dentes; - 01 pinca de chip anti-estatica ; - 01 extrator de chip anti-estatico; - 01 insensor de chip anti-estatico; - 01 alicate de corte, em aço cromado, 06 polegadas, cabo ergonomico e isolado; - 01 alicate de bico chato, longo em aço cromo vanadio, 06 polegadas, cabo ergonômico; - Acondicionado em bolsa organizadora de material sintetico com zipper.						
Nº: 9	UF: Un	Qtde: 2	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
70.15.00.00127920-3 - MEMORIA, DDR3, 1600 MHZ (PC3 12800), Capacity 4GB (1 x 4GB), Cas Latency 9, Timing 9-9-9-24, Voltage 1.5v .						

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
10	Un	25				
70.15.00.00159866-0 - FONTE, ATX TFX, frequencia de 50/60 Hz, com potencia de 250W e tensao de entrada (AC) 115/230 W com protecao contra sobrecorrente, sobretensao e curto-circuito, conectores - conector PCI-E, conector PATA, Conector ATX 20+4P , conectores SATA , conector EPS.						
11	Un	60				
70.15.00.00160288-8 - MONITOR, LED 24 polegadas , Full HD, funcoes basicas: entrada de audio e video componente, resolucao minima: 1920x1080 60Hz. HDMI, minimo de 1 entrada. VGA, minimo 1 entrada. DVI, minimo de 1 entrada. Alimentacao: bivolt. Garantia: 12 meses..						
12	Un	10				
70.15.00.00160347-7 - MOUSE, optico, USB, 03 botoes, com scroll, compativel com PC e notebook, ergonomico, tamanho normal, compativel com Windows e Linux, tecnologia de sensor optico sem esfera, conector tipo PS/2 aderente ao padrao de cores PC98, resolucao minima 800 dpi, 03 botoes, roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e/ou automatica, selecionavel por click na roda de rolagem, compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, corpo ergonomico, tamanho normal, desenho simetrico para uso por destros e canhotos, garantia do fabricante minima de 01 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e instrucoes de operacao e instalacao em portgues. .						
13	Un	30				
70.15.00.00161410-0 - TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) .						
14	Un	30				
70.15.11.00023578-4 - PLACA mae com a especificacao abaixo discriminada: CPU: - Tipo de soquete: LGA 1155 - Tipo de CPU: Core i7 / i5 / i3 (LGA1155) Chipsets: - North Bridge: Intel Z77 Memória: - Número de Slots de Memória: 4 x 240pin - Memória padrao: DDR3 2667 (OC) / 2400(OC) / 2133 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 - Maximo de memória suportada: 32GB - Canal Suportado: Dual Channel Slots de expansao: - 2 x PCI Express x16 3,0 - 1 x slot PCIe 2.0 x16 - PCI_E7 suporta até PCIe x4 2,0 - 4 x PCI Express x1 Dispositivos de armazenamento: - 4 x SATA 3Gb / s - 2 x SATA 6Gb / s - SATA RAID 0/1/5/10 Audio Onboard: - Chipset Audio: Realtek ALC892 - 8 x Canais de Audio Onboard LAN: - LAN Chipset: Realtek 8111E - Max LAN Velocidade: 10/100/1000 Mbps Portas painel traseiro: - 1 x PS / 2 para teclado / mouse porto - D-Sub + DVI - 1 x HDMI - 4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 - 1 x Optical, 1 x Coaxial - 6 x Portas de audio Internal I / O Conectores: - 2 x USB 3.0 + 6 x USB 2.0 - ATX 24-Pin conector de energia - 1 x ATX de 8 pinos 12V - 4 x conectores FAN - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector de porta serial - 1 x TPM Módulo conector - 1 x conector de audio do painel frontal - 1 x conector de painel frontal - 1 x Chassis Intrusion conector Especificações Físicas: - Form Factor: ATX - Pin Alimentacao: 24 Pin..						
15	Un	15				
70.15.30.00000144-9 - PROCESSADOR, Intel modelo Core i3, clock 3.06 GHz, soquete LGA 1155, embalagem box lacrada original com cooler Intel. Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005 .						
16	Un	15				
70.25.00.00069832-6 - DISCO, rigido, interface SATA/300 (3 Gb/s - SATA-II), capacidade 500 GB, buffer 16 MB, 7200 rpm, tma 9 ms, com cabos logico e de alimentacao. - Interface padrao Serial ATA/300 (3 Gb/s - SATA-II) compativel com SATA /150; - Capacidade de 500 gigabytes; - Velocidade de 7200 rpm; - Tempo medio de acesso nao superior a 9 ms; - Buffer com 16 MB; - Incluir cabos logico e de alimentacao; - Garantia minima de 1 ano dada pelo fabricante..						
17	Un	50				
70.25.00.00160745-6 - DISCO, rigido, externo, USB 3.0, capacidade de armazenamento 3TB, com cabo USB e 1 ano de garantia. Conexoes: USB 3.0; Capacidade de armazenamento: 3TB; Velocidade de Transferencia de Dados: 480Mbps; Requisitos do Sistema: Windows Vista, Windows XP ou Mac OSX 10.4.8 ou superior; Alimentacao: Atraves de fonte de alimentacao Bivolt; Conteudo da Embalagem: 1 Disco Externo Seagate portatil de 3TB, 1 Cabo USB e 1 Guia rapido de instalacao; Dimensoes aproximadas do produto (cm) A x L x P: 24,6x7,8x21,9cm; Peso aproximado do produto (kg): 1,5 Kg; Garantia do Fornecedor: 1 ano; Mais Informacoes: Portugues e Ingles.						
18	Un	2				
79.30.00.00059201-3 - LIMPA, contato, circuito eletrico e eletronico Embalagem: aerosol com 300 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade..						

Nº: 19	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
-----------	-----------	-------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

Dados do Fornecedor		
Razão Social / Nome:		
Endereço:		
CNPJ / CPF:	Telefone:	Inscrição Estadual:
Validade da Proposta:	Garantia:	Assistência Técnica:
Assinatura e Carimbo:		

Fechar