

**ESTADO DA BAHIA**

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**PEDIDO DE COTAÇÃO**

Pregão Eletrônico: PE024/2025

Grupo de Materiais: Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	DISCO, rígido, externo, USB 3.0, HD interno padrao SATA 2.5 pol, capacidade 1 TB, com cabo USB e 1 ano de garantia.  - HD Externo; - Interface USB 3.0; - Disco Interno padrao SATA de 2.5 polegadas; - Capacidade minima de 1 TB	Un	7

	>> Ref. SAEB => 70.25.00.00137676-4		
2	<p>DISCO, rígido, HD externo, padrão SuperSpeed USB 3.0 a 5Gb/s, capacidade 4 TB, com cabo e drivers, garantia 1 ano.</p> <p>Capacidade mínima de 4 (quatro) terabytes brutos, Interface porta SuperSpeed USB 3.0, Compatível também com as especificações USB 2.0, Plug and play, Dispor de LED indicativo de funcionamento, Taxa de transferência de até 5 Gb/s, Devem acompanhar: cabo USB 3.0, driver para Sistema Operacional, manual / guia de instalação / guia de operação; O produto deve ser integrado por um único fabricante original não sendo aceitas soluções baseadas em PC e software, Deve ser indicado no site do fabricante o modelo proposto para efeito de comprovação das características exigidas, Unidade lacrada integrada por um único fabricante (não será aceita combinação de case externo e HD), Compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows XP SP3 (32-bit e 64-bit); Garantia integral com manutenção em Salvador por 1 ano.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.25.00.00149084-2</p>	Un	6
3	<p>DISCO, rígido, HD externo, portátil, mínimo de 2 TB de capacidade de armazenamento, interface externa USB 3.0, compatível com USB 2.0, plug and play, para uso com Windows 7 e Windows 8 ; Alimentação através de USB, sem uso de eliminador. Velocidade de transferência de dados - mínimo de 4,8 Gb/s (gigabits por segundo) para USB 3.0; Peso máximo (sem embalagem e acessórios) - 400 g; Acompanhar cabo USB 3.0; Unidade lacrada integrada por um único fabricante (não será aceita combinação de case externo e HD); Garantia mínima de 1 ano.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.25.00.00154941-3</p>	Un	5
4	<p>DISCO, rígido, interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III (6 Gb/s), Capacidade mínima de 480 GB , 2,5 polegadas, Velocidade mínima de leitura de 500 MB/s, Velocidade mínima de escrita de 445 MB/s, Garantia integral mínima de 01 ano.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.25.00.00163493-3</p>	Un	20

5	DISCO, rigido interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III 6 Gb/s. Capacidade minima de 240 GB , 2,5 polegadas, Velocidade minima de leitura de 500 MB/s, Velocidade mínima de gravacao de 350 MB/s, Garantia integral minima de 01 ano.  >> Ref. SAEB => 70.25.00.00163898-0	Un	44
6	DISCO, rigido, tipo HD surveillance, 4 TB, Suportar ate 64 cameras, Carga de trabalho 24/7, Interface SATA III, minimo de 6GB/s, Velocidade do eixo (RPM) minimo 5400 RPM, Cache - minimo 64MB, Garantia minima - 12 meses  >> Ref. SAEB => 70.25.00.00169308-5	Un	2
7	DISCO, rigido, HD externo, portatil, de 2,5 polegadas, minimo de 1 TB de capacidade de armazenamento, interface externa USB 3.0, compativel com USB 2.0, plug and play, para uso com Windows 7 e Windows 8 ; Alimentacao atraves de USB, sem uso de eliminador. Velocidade de transferencia de dados - minimo de 4,8 Gb/s (gigabits por segundo) para USB 3.0; Peso maximo (sem embalagem e acessorios) - 400 g; Acompanhar cabo USB 3.0; Unidade lacrada integrada por um unico fabricante (nao sera aceita combinacao de case externo e HD); Garantia mínima de 1 ano.  >> Ref. SAEB => 70.25.00.00178660-1	Un	8
8	HD 06 TB, proprio para gravacao. Capacidade de armazenamento digital: 6TB. Armazenamento de arquivos; armazenamento interno, tecnologia de conexão: SATA. Fator de forma de disco rígido: 3.5 polegadas. Formato: 3.5 polegadas, tamanho do cache: 128, dimensões CxLxA: 14.7 x 10.2 x 2.6 centimetros  >> Ref. SAEB => 70.25.11.00084165-0	Un	18
9	DISCO, rigido com tecnologia SSD, interface SATA 6Gb/s. leitura de 550 MB/s e gravacao de 520 MB/s com capacidade minima de 256 Gigabytes. Garantia integral minima de 01 ano.  >> Ref. SAEB => 70.25.17.00000720-0	Un	500
10	DISCO, com tecnologia SSD, capacidade minima de 120 GB, velocidade minima de leitura de 500 MB/s, velocidade minima de gravação de 320 MB/s, formato 2,5 pol, interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), compativel com a versao anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). Garantia integral minima de 01 ano.  >> Ref. SAEB => 70.25.19.00122205-8	Un	4

11	DISCO, com tecnologia SSD, capacidade minima de 240 GB, velocidade minima de leitura de 500 MB/s, velocidade minima de gravacao de 320 MB/s, formato 2,5 pol, interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), compativel com a versao anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). Garantia integral minima de 01 ano.  >> Ref. SAEB => 70.25.20.00017142-5	Un	18
12	DISCO, com tecnologia SSD, NVMe 1.3 ou superior, formato 2280 - M.2, interface PCIe Gen3x4 ou superior, capacidade minima de 2.000 GB, velocidade minima de leitura de 1.500 MB/s, velocidade minima de gravacao de 1.000 MB/s, garantia integral minima de 01 ano.  >> Ref. SAEB => 70.25.20.00017583-8	Un	14
13	DISCO rigido, tamanho 2.5 polegadas, padrão SSD, capacidade 800 GB, 12Gbit/s.  garantia minima de 12 meses.  >> Ref. SAEB => 70.25.26.00000743-9	Un	20
14	DISCO interno, sata 10TB, 7200 RPM, para servidores e storages NAS Ideal para arranjos multi-drives ate 8 drives o HD 10TB com consumo de pouca energia deve possui sensores para controle vibracional e possui 3 anos de garantia Contendo Interface sata 6Gb/s Recursos e desempenho numero de baias suportadas 1 a 8Tecnologia Multi-usuário 180TB/ano Sensores de vibracao rotativa (RV) Sim Dual-Plane Balance Sim Controle de recuperacao de erros Sim Taxa maxima de transferencia de dados sustentada 210MB/s Velocidade RPM 7200rpm Cache 256MB Confiabilidade/Integridade dos dados Ciclos de Load/Unload 600,000; maximo de erros de leitura nao recuperaveis por bits lidos 1 por 10E15 horas de funcionamento (por ano) 8760 Limite de taxa de carga de trabalho (WRL) 180TB/ano tempo medio entre falhas (MTBF) 1 Milhao de horas gerenciamento de energia corrente de inicializacao, tipica (12V A) 1.8 Potencia operacional media 6.8W media Ociosa 4.42W modo standby/modo de espera tipico 0.8W/0.8W tolerancia de tensao (5V) ±5%; Tolerancia de tensao (12V) ±10% Ambiente temperatura (°C) funcionamento (ambiente, min) 5 Em operacao (drive case, max) 70 nao operacional (ambiente, min) -40; nao operacional (ambiente, max) 70 sem halogenio sim shock, operando/nao Operando: 2ms (max, Gs) 70/250 Acustica ocioso (tipico, bels) 2.8; funcionamento (tipico, bels) 3.2.  >> Ref. SAEB => 70.25.28.00001584-9	Un	12
15	DISCO, rigido SSD externo, portatil, resistente a agua, mínimo de 1 TB de capacidade de armazenameto , velocidade de leitura ate 550 MB/S, interface externa USB 3.1, vibracao de 10Hz - 2000Hz 5gRMS. Dimensoes: 9,63 x 4,95 x 0,89 cm. Acompanhar cabo USB minimo 3.1; Uidade lacrada integrada por um unico fabricante (nao sera aceita combinacao de case externo e SSD); Garantia minima de 1 ano.	Un	19

	>> Ref. SAEB => 70.25.36.00000407-3		
	OBSERVAÇÃO PARA O PCT  "RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)		